



## Características / Specifications

Acometida / Incoming	Superior / Top		
Intensidad nominal / Rated current	2000 A	2500 A	3200 A
Instalación / Installation	Interior / Indoor		
Envolvente / Enclosure	Metálica / Metallic		
Maniobra general / Operation	Interruptor automático de caja moldeada 3F+N 3P+N moulded case circuit breaker		
Tipo de salidas / Outgoing types	BTVC TRIVER+*		
Nº de salidas / No. of outgoing	8**		
Opciones / Options	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Circuitos auxiliares</li> <li>• Enclavamiento del interruptor</li> <li>• Protección diferencial</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Auxiliary circuits</li> <li>• Locking device for switch</li> <li>• Residual current protection</li> </ul>	
Nº de cables para la acometida No. of incoming cables	4 x 240 mm <sup>2</sup>		

\* BTVC - Base TRIVER+ tripolar vertical desconectable en carga. El nº de salidas varía según se combine la gama del catálogo de bases TRIVER+ NH 00/1/2/3.

\*\* Existe la posibilidad de solicitar el modelo de cuadro ampliable para mayor número de salidas.

\* BTVC - Three pole vertical fuse switch TRIVER+. No. of outgoing, changes, when combining the range of fuse rail switches TRIVER+ NH 00/1/2/3.

\*\* It is possible to request the extension panel to increase the No. of outgoing.

## Modelos normalizados / Standard references

Descripción / Designation	Referencia / Reference
CBTA M 2000 IM 4P R1 ST 8BC400ILF	416.81.24.11.26
CBTA M 2500 IM 4P R1 ST8BC400ILF	416.89.24.11.26
CBTA M 3200 IM 4P R1 ST 8BC400ILF	416.80.24.11.26

Para otros modelos, por favor, consúltenos.  
Please, contact us for other references.