

Bases tripolares verticales abiertas, 185 mm de distancia de embarrado
3 Pole vertical design fuse rails, 185 mm busbar spacing
(BTVA/BTVA-P)

Gama / Range

Referencia Reference	Tipo Type	Profundidad Depth	Protección Protection	Conexiones Connections	Fusible Fuse-link	Distancia de embarrado Busbar spacing
443.11.15.01.YY	BTVA (C/60)	00	Sin protección Without protection	Superior / Inferior reversible Top / Bottom reversible	NH 00	185 mm
443.11.16.01.YY	BTVA (C/60)	2		Superior / Inferior reversible Top / Bottom reversible	NH 00	185 mm
443.21.10.XX.YY	BTVA-P	00	Con caperuzas aislantes Protected with insulating cover	Superior / Inferior reversible Top / Bottom reversible	NH 00	185 mm
443.21.12.XX.YY	BTVA-P	2		Superior / Inferior reversible Top / Bottom reversible	NH 00	185 mm
443.21.15.01.YY	BTVA-P (C/60)	00	Con caperuzas aislantes Protected with insulating cover	Superior / Inferior reversible Top / Bottom reversible	NH 00	185 mm
443.21.16.01.YY	BTVA-P (C/60)	2		Superior / Inferior reversible Top / Bottom reversible	NH 00	185 mm

BTVA (C/60)



Anchura 60 mm / Width 60 mm

BTVA-P



Anchura 50 mm / Width 50 mm

BTVA-P (C/60)



Anchura 60 mm / Width 60 mm