

Ventajas / Features

NH 00 (443)



NH 1/2/3 (438)



Adaptador doble con trafo integrados para dos BTVC NH 00 (443/453)
Double adaptor with integrated CT for two BTVC NH 00 (443/453)



Descripción / Description

Es una solución completa de la medida integrada para las bases portafusibles más estándares.

La solución se ofrece de manera totalmente integrada en la base portafusible, mediante un montaje que ofrece una estructura compacta y robusta.

El transformador de intensidad, integrado en la base portafusibles, no incrementa la profundidad total de la solución.

Transformadores de intensidad disponibles en diferentes valores de corriente, (hasta 600 A) adecuados para bases portafusibles NH 00, NH 1, NH 2 y NH 3. Corriente del secundario disponible en 1 A y 5 A. Clase de precisión (0,5 y 1) y potencias desde 1 VA – 7,5 VA.

Diseño y conexiones de cables realizadas de manera óptima y adecuada para proveer de una solución de protección completa para una manipulación segura.

A complete solution for current metering integrated in the standard fuse switches.

The solution is offered totally integrated into the fuse switch, in the form of a compact and robust assembly, which means a saving of time in the arrangement for the final user.

The current transformer, integrated in the standard fuse switch doesn't increase the total depth of the device.

Current-transformers are available in different current ratings (up to 600 A) adequate for NH 00, NH 1, NH 2 and NH 3 fuse switches. Secondary current available in 1 A and 5 A. Accuracy class (0,5 and 1) and burden from 1 VA – 7,5 VA.

Connections and cables lay out are made in a smart way to provide a completely protected solution for safe handling.

